



# HMI-1508系列

无风扇工业平板电脑  
多串口 双网口 超低功耗

## 概述:

HMI-1508T是一款配置15" LCD 液晶屏的低功耗工业级平板电脑,采用Intel® Atom N2600 双核低功耗处理器,具有丰富的I/O 接口,可广泛应用于如太阳能光伏设备、烟草物流检测设备、橡胶机械、测试设备等领域。

## 规格:

整机材质	低功耗无风扇设计高强度铝合金前面板表面黑色氧化处理
处理器	板载Intel® Atom™ N2600 (双核) 处理器
芯片组	Intel® ATOM™ N2600 + NM10
液晶屏	15" 高亮度工业LCD液晶显示屏, 标配五线电阻式触摸屏
分辨率	1024×768
亮度	300cd/m²
内存	提供1 条 204 Pin DDR3 内存插槽
硬盘	2.5" 笔记本硬盘 (可选固态硬盘或者CFAST电子盘)
I/O接口	1组音频接口, 支持LINE-OUT, 支持双路喇叭输出
电源	DC 12V输入, 标配12V@5A的电源适配器

## 主要特点:

- ◆ 高性能Intel 双核四线程CPU, 系统处理能力极佳
- ◆ 15英寸高亮工业级显示屏, 高清晰度, 低能耗
- ◆ 工业级5线电阻式触摸屏, 拥有良好的线性特性
- ◆ 丰富的通信接口, 满足PLC、传感器等各类设备稳定接入



前视图



接口图

## 其他特性:

- 外形尺寸: 373mm (W) × 292mm (H) × 75mm (D)
- 建议开孔尺寸: 355mm (W) × 274mm (D)
- 安装方式: 面板式, 嵌入式, VESA标准
- 使用温度: -10°C~65°C
- 振动: 频率: 5~17Hz, 幅度: 1mm
- 频率: 17~200Hz, 加速度: 1g
- 冲击: 波形: 半正弦, 宽度: 10ms, 加速度: 10g
- 电磁兼容性: 符合无线电骚扰限值GB9254-2008标准A级

## 订货信息:

HMI-1508T/6\*USB/4\*串口 (可选8串口) /双网口/2G/适配器 (储存容量可选配)  
HMI-1508 (不带触摸) /6\*USB/4\*串口 (可选8串口) /双网口/2G/适配器 (储存容量可选配)

## 配件清单:

1×1.5M 电源线  
1×AC/DC适配器  
4×面板安装卡扣